

## Adaptateur TNT Ultra Haute Définition TR 66

Référence 305266



Le TR 66 est un adaptateur TNT Ultra Haute Définition avec afficheur destiné à la réception de la nouvelle norme de diffusion terrestre déployée en France à compter de l'été 2024. Il permet la réception et l'enregistrement des programmes numériques terrestres gratuits reçus en Ultra Haute Définition. Sa simplicité de mise en œuvre et d'emploi en fait un produit convivial et agréable à utiliser.

- Adaptateur / enregistreur TNT 4K Ultra Haute Définition
- Capacité 1000 chaînes TV et radios
- Son stéréo - Dolby AC3-AC4
- Affichage des menus sur l'écran
- Afficheur en face avant
- TV Control Système\* (Après appairage la télécommande fonctionne aussi pour le téléviseur)
- Programmeur (timer) d'enregistrements \*\* sur unité de stockage externe
- Recherche complète de tous les canaux
- Transfert des fonctions de la télécommande \*\*\*
- Affichage des sous-titres
- Audiodescription
- Guide électronique des programmes (EPG)
- Barregraphe du niveau de réception
- Chaînes favorites
- Verrouillage parental
- Livré avec télécommande et piles (AAA), bloc d'alimentation externe, mode d'emploi



\* Sur les fonctions principales avec la plupart des téléviseurs.

\*\* Avec l'adjonction d'une unité externe (clé USB ou disque dur) non fournie.

\*\*\* Avec l'adjonction d'un kit non fourni.

## Caractéristiques techniques :

Nom du produit	TR 66
Référence	305266
Capacité	1000 chaînes TV et radio
Tuner et démodulation	
Bande de fréquences	52 – 860 MHz
Démodulation	QPSK, 16, 64, 256 QAM
<b>Affichage</b>	
Résolutions	480p@60Hz - 576i@50Hz - 576p@50Hz - 720p@50Hz - 720p@60Hz - 1080i@50Hz - 1080i@60Hz - 1080p@50Hz - 1080p@60Hz - 2160p@50Hz - 2160p@60Hz
<b>Décodage</b>	
Vidéo	MPEG 4, H.264/AVC, H.265/HEVC 4K UHD, HDR10
Audio	Dolby AC3, Dolby AC4 (5.1 – 7.1) Downmix vers 2 canaux audio, Dolby MS12
Formats	4:3 - 16:9 - letterBox - Pan & Scan
<b>Multimédia – formats supportés</b>	
Vidéo	MPG - MPEG - DAT - TS - TR - PP - M2TS - M2TS1 VOB - MPA - MOV - MKV - AVI - FLV - 3GP
Audio	MP3 - OGG - M4A/AAC
Photo	JPG - JPEG - JPE - MBP - PNG
<b>Connectique</b>	
1 entrée coaxiale	Type IEC
1 port SPDIF	Audio droite et gauche
1 port mini USB	Transfert de l'IR et affichage
1 port HDMI	Audio et Vidéo (HDMI 2.0 avec CEC HDCP 2.2)
1 port USB	Pour enregistrements et mises à jour
<b>Alimentation</b>	
Tension d'entrée	12 volts -1A DC Max
Bloc d'alimentation	100 - 240 volts AC - 50/60 Hz
Consommation	5 W Max
Consommation en mode veille	< 0,5 W
<b>Caractéristiques générales</b>	
Dimensions et poids	168 x 36 x 90 mm / 213 g
Température opérationnelle	0 à 45°
Température de stockage	- 40 à +/- 65°
Code EAN	5401101000855




PLUS DE 40 000  
RÉFÉRENCES EN STOCK



LIVRAISON LE LENDEMAIN  
AVANT 13 H\*



DES COMMERCIAUX  
À VOTRE ÉCOUTE



LIVRAISON  
LE SAMEDI\*\*



BUREAU D'ÉTUDE  
À VOTRE DISPOSITION